

LOGOCAM

Светодиодные осветительные приборы

Осветительные приборы с линзой френеля

Logocam LED Fresnel 30 (56)



Масса, кг	3.4
Габариты (в/ш/г), мм	230x260x400
Напряжение питания, В	40
Рабочая температура, °C	0...+45
Допустимая влажность, %	не более 95
Цветовая температура, К	3200 (5600)
Потребляемая мощность, Вт	30
Количество диодов, шт	1
Количество шторок, шт	4
Световой поток, лм	2000 (2800)
Диапазон регулировки яркости, %	0...100
Протокол управления	DMX + ручное
Разъем питания	speakON (V-lock)
Адаптер крепления	16F

Осветительные приборы с линзой френеля

Logosam LED Fresnel 65 (56)



Масса, кг	4.2
Габариты (в/ш/г), мм	300x320x450
Напряжение питания, В	40
Рабочая температура, °C	0...+45
Допустимая влажность, %	не более 95
Цветовая температура, К	3200 (5600)
Потребляемая мощность, Вт	65
Количество диодов, шт	1
Количество шторок, шт	4
Световой поток, лм	3600 (5000)
Диапазон регулировки яркости, %	0...100
Протокол управления	DMX + ручное
Разъем питания	speakON (V-lock)
Адаптер крепления	16F

Осветительные приборы с линзой френеля

- Logocam Studio LED 100 (56)



Масса, кг	10.5
Габариты (в/ш/г), мм	335 x 305 x 490
Напряжение питания, В	198...254 / 50...E60
Рабочая температура, °C	0...+45
Допустимая влажность, %	не более 95%
Цветовая температура, К	3200 (5600)
Потребляемая мощность, Вт	120
Количество диодов, шт	1
Количество шторок, шт	8
Световой поток, лм	8000 (11200)
Диапазон регулировки яркости, %	0...100%
Протокол управления	DMX + ручное
Разъем питания	Евровилка
Адаптер крепления	28 Мх

Осветительные приборы с линзой френеля

- Logocam Studio LED 200 (56)



Масса, кг	14
Габариты (в/ш/г), мм	450 x 350 x 605
Напряжение питания, В	198...254 / 50...60
Рабочая температура, °C	0...+45
Допустимая влажность, %	не более 95%
Цветовая температура, К	3200 (5600)
Потребляемая мощность, Вт	215
Количество диодов, шт	3
Количество шторок, шт	8
Световой поток, лм	14000 (19540)
Диапазон регулировки яркости, %	0...100%
Протокол управления	DMX + ручное
Разъем питания	Евровилка
Адаптер крепления	28 М

Осветительные приборы с линзой френеля

- Logocam Studio LED 500 (56)



Масса, кг	21
Габариты (в/ш/г), мм	520 x 410 x 680
Напряжение питания, В	198...254 / 50...60
Рабочая температура, °С	0...+45
Допустимая влажность, %	не более 95%
Цветовая температура, К	3200 (5600)
Потребляемая мощность, Вт	505
Количество диодов, шт	7
Количество шторок, шт	8
Световой поток, лм	56000 (78000)
Диапазон регулировки яркости, %	0...100%
Протокол управления	DMX + ручное
Разъем питания	Евровилка
Адаптер крепления	28 М

Осветительные приборы заполняющие

Logosam BL100-D LED /V



 proland



 proland

Масса, кг	2,3
Габариты (в/ш/г), мм	315 x 155 x 105
Напряжение питания, В	DC 15... 18 В
Рабочая температура, °С	0...+45
Допустимая влажность, %	Не более 95%
Цветовая температура, К	3200 / 5600
Потребляемая мощность, Вт	105
Количество диодов, шт	6
Световой поток, лм	9000 Лм (12500 Лм)
Диапазон регулировки яркости, %	0...100
Протокол управления	DMX + ручное
Разъем питания	SpeakOn (V-lock опционально)
Адаптер крепления	16F

Осветительные приборы заполняющие

Logosam BL200-D LED /V



Масса, кг	5
Габариты (в/ш/г), мм	150 x 260 x 325
Напряжение питания, В	220 В / 50 Гц
Рабочая температура, °С	0...+45
Допустимая влажность, %	Не более 95%
Цветовая температура, К	3200 или 5600
Потребляемая мощность, Вт	210
Количество диодов, шт	12
Световой поток, лм	18000 Лм (25100 Лм)
Диапазон регулировки яркости, %	0...100
Протокол управления	DMX + ручное
Разъем питания	Евровилка
Адаптер крепления	16F

Осветительные приборы заполняющие

Logocam LED Light 120 (56)



Масса, кг	5,5
Габариты (в/ш/г), мм	560 x 220 x 50
Напряжение питания, В	AC 220-240 В/ DC14 ... 18 В
Рабочая температура, °C	0...+45
Допустимая влажность, %	Не более 95%
Цветовая температура, К	3200 К (5600 К)
Потребляемая мощность, Вт	120
Количество диодов, шт	120
Световой поток, лм	9500 Лм (14500 Лм)
Диапазон регулировки яркости, %	0...100
Протокол управления	DMX-512
Разъем питания	IEC и V-Lock x 2
Адаптер крепления	16 M

Осветительные приборы заполняющие

Logocam LED Light 80 (56)



Масса, кг	1,7
Габариты (в/ш/г), мм	290 x 400 x 65
Напряжение питания, В	12-18
Рабочая температура, °C	0...+45
Допустимая влажность, %	95
Цветовая температура, К	3200 или 5600
Коэффициент цветопередачи (CRI)	> 95
Потребляемая мощность, Вт	80
Количество диодов, шт	9
Световой поток, лм	8000 (11000)
Диапазон регулировки яркости, %	0...100
Протокол управления	DMX + ручное
Разъем питания	PowerCon и V-Lock
Адаптер крепления	16F

Осветительные приборы заполняющие

Logocam LED Light 90 (56)



Масса, кг	1,9
Габариты (в/ш/г), мм	290 x 400 x 65
Напряжение питания, В	12-18
Рабочая температура, °С	0...+45
Допустимая влажность, %	Не более 95%
Цветовая температура, К	3200 или 5600
Потребляемая мощность, Вт	90
Количество диодов, шт	9
Световой поток, лм	8000 (11000)
Протокол управления	DMX + ручное
Разъем питания	PowerCon и V-Lock
Адаптер крепления	16F

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ